

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI

WE HYDROPHORE AND EXPANSION TANKS

WE ГИДРОФОРНЫЕ И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

- Tanklarımızda değiştirilebilir tip EPDM membran kullanılmaktadır.
 - Çalışma sıcaklığı -10 °C + 100 °C (-10 °C'de uygun antifriz kullanımı ile)
 - Çizilmeye, darbeye, korozyona dayanıklıdır.
 - Isıtma sistemlerinde dönüş hattına bağlanması gerekmektedir.
 - Kireçlenmeyi ve korozyonu önler, tesisatın ömrünü uzatır.
 - Isınma suyu basınç altında ısıtıldığında verim artışı ve ek yakıt tasarrufu sağlar.
 - Tesisatta hava oluşumuna engel olur.
 - Açık genleşme tanklarında olan buharlaşma, donma ve su seviyesindeki düşüş problemini ortadan kaldırır.
- Kapasite: (tank hacmi) 24-5000 L
Max işletme basıncı: 10-16 Bar
Fabrika çıkış basıncı: 4 Bar

- Replaceable EPDM membran is used in our tanks.
 - Operating temperature -10 °C + 100 °C (With the use of suitable antifreeze at -10 °C)
 - Resistant to scratching, impact and corrosion.
 - It should be connected to the return line of heating systems.
 - It prevents calcification and corrosion and extends the life of the installation.
 - When water is heated under pressure, it increases the efficiency and provides additional fuel savings.
 - Prevents the formation of air in the installation.
 - It eliminates the problem of evaporation, freezing and water level decrease in open expansion tanks.
- Capacity: (tank volume) 24-5000 L
Max operating pressure: 10-16 Bar
Factory outlet pressure: 4 Bar

- В наших гидрофорных и расширительных баках используется заменяемая EPDM мембрана.
- Рабочая температура -10 °C + 100 °C (с использованием подходящего антифриза при -10 °C)
- Устойчивый к наружным повреждениям, ударам и коррозии.
- Должен быть подключен к обратной линии систем отопления.
- Предотвращает образование накипи и коррозии и продлевает срок службы установки. При нагреве под давлением, устройство увеличивает эффективность и экономию топлива.
- Предотвращает образование воздуха в установке.
- Устраняет проблему испарения, замерзания и снижения уровня воды в открытых расширительных баках.
- Объем: (объем бака) 24-5000 л
- Макс рабочее давление: 10-16 бар
- Выходящее с фабрики давление: 4 бар



KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLERCAPACITIES AND MAIN DIMENSIONSОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model Model Модель	Tank Hacmi Tank Volume Объем бака	Max. İşletme Basıncı Max. Operation Pressure Макс. рабочее давление	Fabrika Çıkışı Ön Gaz Basıncı Plant Exit Pre-gas Pressure Давление газа на выходе из фабрики	Su Bağlantısı Water Connection Соединение воды (inch/ DN)	Boyutlar Dimensions Габариты		Takribi Ağırlık (t) Approximate Weight (t) Примерный Вес (m)
					Çap Diameter Диаметр	Yükseklik Height Высота	
					D (mm)	H (mm)	

Küre SphereСфера

ETR 5	5	10		32	10	1060	360	1460
ETR 24	24	10		32	10	1275	550	1685
ETR 50	50	10		32	20	1130	730	1545

Yatık HorizontalГоризонтальный

ETR 50	50	10		4	1"	350x410	510	4,9
ETR 80	80	10		4	1"	425x500	465	9,6
ETR 100	100	10		4	1"	420x780	690	12,1

Dik VerticalВертикальный

ETR 50	50	10		4	1"	350	640	8
ETR 80	80	10		4	1"	425	820	10,5
ETR 100	100	10		4	1"	425	1000	13
ETR 200	200	10		4	1"	570	1100	24
ETR 300	300	10		4	1 1/4"	630	1150	35
ETR 500	500	10		4	1 1/4"	740	1520	62
ETR 750	750	10	16	4	2"	800	1780	93
ETR 1000	1000	10	16	4	2"	800	2200	115
ETR 1500	1500	10	16	4	2"	950	2400	165
ETR 2000	2000	10	16	4	2"	1100	2400	275
ETR 2500	2500	10	16	4	2 1/2"	1200	2380	325
ETR 3000	3000	10	16	4	2 1/2"	1200	2900	353
ETR 4000	4000	10	16	4	DN80	1400	3000	530
ETR 5000	5000	10	16	4	DN80	1500	3000	610

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note :We reserve the right to make changes. Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.

